



瑞众科技
RUIZHONG TECHNOLOGY

机柜 KVM 显示器

SG EMO-17304

规格书

Ver 1.0



▲ 实物参考

深圳市瑞众科技有限公司
SHENZHEN RUIZHONG TECHNOLOGY CO., LTD.

主要特点

- ★ 整合17" LED屏/键盘/鼠标/ 切换器四合一体机;
- ★ LED液晶显示屏调节功能, 导轨带自锁装置;
- ★ 抽拉式安装设计, 可以调整长度以适应各机柜空间;
- ★ 支持 Microsoft IntelliMouse (Pro) , Optical, Mouse Man;
- ★ Wheel Mouse, Scroll Point, Serial Mouse等;
- ★ 切换计算机时, 会自动记录并存储键盘原有工作状态;
- ★ 按键式切换或热键 (Hot-key) 功能提供更便捷的管理操作;
- ★ 自动扫描 (Auto-scan) 功能, 可实现KVM自动对计算机逐一扫描 (通过OSD视控功能表对auto-scan进行设置, 以方便管理。)
- ★ 卓越的视频效果, 最佳分辨率可达1920*1080@75Hz;
- ★ 双界面PS/2 /USB键盘鼠标切换器连接控制电脑;
- ★ 可级联多台设备, 通过专用级联口可另外再串接多台KVM, 可控制数百台主机;
- ★ 人性化设计, 一人可安装与拆卸, 提高管理员工作效率;
- ★ 支持适用机房各品牌服务器和工控机, 如IBM、DELL、HP、SUN、Lenovo、advantech、EVOC等;
- ★ 兼容支持 Microsoft、Linux、Unix 等系列操作系统。

技术规格

型号: SG EMO-17304

电脑连接: 4台电脑

连接线端口: USB VGA线缆, 前置USB接口

LCD: 尺寸: 17.3" TFT LED
分辨率: 1920*1080@75Hz
最大色彩: 16.7M
亮度: 350nits
对比度: 700:1
像素间距: 0.297*0.297mm

键盘/鼠标: 104键笔记本键盘, Touchpad触摸板

电源输入: 电源适配器 INPUT: 100-240V 50/60Hz, OUTPUT: 12v 3.33A 40W

材质工艺: 高强度防腐蚀板金

外观颜色: 黑色高温喷漆散点

尺寸(L*W*H): 180mm*475mm*44mm

毛重: 约17KG

安装机柜: 600-800mm(标准挂耳), 650-1000mm(配加长挂耳)

储存温度: -20°C~70°C

工作温度: 0°C~60°C

湿度: 0%-80%/RH